



1SP**SP060B**

SENZOR POKRETA SA
INTEGRIRANIM NOĆNIM
SVJETLOM



**SENZOR POKRETA I
SVJETLO**

Novi **PERRY** infracrveni detektor pokreta uključuje i noćno svjetlo u sumraku. Na primjer, u zalasku sunca, svjetlo će se uključiti, a zatim isključiti kod izlaska sunca (iznad 5 lux, nije podesivo). Senzor PIR kretanja uključit će spojeni sustav glavnog osvjetljenja samo kada detektira kretanje. Regulatori LUX i TIME omogućuju podešavanje luksometra i vremensko podešavanje koliko dugo sustav rasvjete mora ostati uključen nakon aktiviranja PIR osjetnika.




VPC
175,00 kn

1SP SP060B

Zidni detektor pokreta s LED svjetlom IP54

PRIMJENA:

- Uredi
- Kupaonice
- Garaže
- Prilazni putevi
- Stubišta
- Parkirališta
- Dvorišta



Opremljen s adapterom za stropnu instalaciju

TEHNIČKI OPIS:

Napajanje	230V c.a. ± 10% 50 Hz	
"ZERO CROSSING" na releju - zatvaranje kontakata s nulom kako bi se povećala mogućnost povezivanja opterećenja i izdržljivosti releja		
Maks. opterećenje rasvjete:	Žarulje sa žarnom niti	1000W
	Fluorescentne svjetiljke (bez kompenzacije)	400W
	Fluorescentne svjetiljke (kompenzirane paralelno)	250W
	CFL / LED žarulje (230V) 7W ÷ 23W	max. 5 kom.
Stupanj zaštite	IP54	
Maksimalni poprečni presjek žica na stezaljke	0,75.....1,5mm ²	
Stupanj onečišćenja	normal	
Zidna instalacija	1,5 ÷ 1,8 m s razine tla	
Stropna instalacija (s uključenim adapterom)	2,0 ÷ 3,0 m od razine tla	
Kut otkrivanja	max 180°	
Detekcija	12 m	
Podešavanje vremena (za detektore pokreta)	od 5 sekundi do 12 minuta	
Podešavanje svjetla (za svjetlo i detektor pokreta)	od 20 do 300 Lux	
Radna temperatura	od 0 °C do + 50 °C	
CE standardi	LVD / EMC EN60669-2-1	
Potrošnja u stanju pripravnosti (5 Lux)	0,50W	
Dimenzije (L x W x H)	60 x 92 x 80 mm	

