

Hauptleitungs-Abzweigklemmen, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3, mit Schnappbefestigung

Querschnitt 35mm²

- Zertifiziert nach VDE 0603-2, Ausführung „C“, AC 400 V und nach DIN EN 60998, AC 1000 V bis 1 kHz, DC 1500 V
- Universal-Schnappbefestigung waagrecht und senkrecht für Tragschienen 35 mm nach DIN EN 60715 (Art.-Nr. 114-1271... nur horizontale Befestigung)
- Isolierkörper aus hochkriechstromfestem Polyamid, Farbe: alle Polfarben
- Kontakte aus MS 58, mit hochgedrehten Klemmschrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt mit Pozidrive-Kombikreuzschlitz-Kopf



114-12710700-00



114-12700000-00



114-12700600-00



114-12700700-00



114-12726700-00



114-12740000-00



114-12750000-00



114-12790000-00



114-12756700-00

Farbe	Artikelnummer		Polzahl	Ausführung Querschnitt mm ²	Gewicht 100 Stück ca. kg	VE Stück
grau	114-12710000-00		1	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
schwarz	114-12710200-00		1	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
rot	114-12710400-00		1	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
grün-gelb	114-12710600-00		1	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
blau	114-12710700-00		1	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
braun	114-12710900-00		1	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	9,00	4/100
grau	114-12700000-00		1	4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	13,10	4/100
schwarz	114-12700200-00		1	4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	13,10	4/100
rot	114-12700400-00		1	4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	13,10	4/100
grün-gelb	114-12700600-00		1	4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	13,10	4/100
blau	114-12700700-00		1	4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	13,10	4/100
braun	114-12700900-00		1	4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	13,10	4/100
grau	114-12720000-00		2	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	18,00	2/50
blau, grün-gelb	114-12726700-00		2	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	18,00	2/50
schwarz-rot	114-12722400-00		2	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	18,00	2/50
grau	114-12730000-00		3	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	26,50	2/50
grau	114-12740000-00		4	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	35,00	1/25
grau	114-12790000-00		4	3 Pole mit je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ² und 1 Pol mit je 4 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	35,00	1/25
grau	114-12750000-00		5	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	44,00	1/25
grau, blau, grün-gelb	114-12756700-00		5	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	44,00	1/25
Polfarben	114-12755500-00		5	je 2 Klemmstellen 2,5 – 25 mm ² und 2,5 – 35 mm ²	44,00	1/25

Alle Pole und alle Farben kombinierbar

NEU!

jetzt auch
in 70 mm²



Hauptleitungsabzweigklemmen

Fingersicher – zertifiziert – hochwertig

WERIT



NEU!jetzt auch
in 70 mm²

Hauptleitungsabzweigklemmen / 70 mm²

Hauptleitungs-Abzweigklemmen,
fingersicher nach DGUV Vorschrift 3, mit Schnappbefestigung

Querschnitt 70mm²



114-12250000-00



- Zertifizierung nach VDE 0603-2, Ausführung „C“ beantragt
- Universal-Schnappbefestigung waagrecht für Tragschienen 35 mm nach DIN EN 60715
- Isolierkörper aus hochkriechstromfestem Polyamid, Farbe: alle Polfarben
- Kontakte aus MS 58, mit hochgedrehten Klemmschrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt mit Innensechskant-Kopf

Artikelnummer	Polzahl	Ausführung Querschnitt mm ²	Gewicht 100 Stück ca. kg	VE Stück
114-12210000-00  beantragt	1	2 Klemmstellen 50 + 70 mm ² je Pol	18,0	2/50

Hauptleitungs-Abzweigklemmen,
fingersicher nach DGUV Vorschrift 3, mit Exzenterbefestigung

Querschnitt 25mm²



114-12538000-00



114-12548000-00



114-12358000-00



114-12558000-00

- Nennquerschnitt 25 mm², 400 Volt, nach VDE 0603-2, Ausführung „C“
- Universal-Schnellbefestigung waagrecht und senkrecht für Tragschienen 35 mm nach DIN EN 60715
- Isolierkörper aus hochkriechstromfestem Polyamid, Farbe: grau RAL 7035
- Kontakte aus MS 58, mit hochgedrehten Klemmschrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt mit Pozidrive-Kombikreuzschlitz-Kopf

Artikelnummer	Polzahl	Ausführung Querschnitt mm ²	Gewicht 100 Stück ca. kg	VE Stück
114-12538000-00 	3	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	19,15	2/50
114-12548000-00 	4	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	25,40	2/50
114-12358000-00 	4	3 Pole mit je 4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² und 1 Pol mit 8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	34,20	1/25
114-12558000-00 	5	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	31,50	1/25



114-12510000-00



114-12310000-00



114-12310700-00



114-12310600-00



114-12520000-00



114-12526700-00



114-12530000-00



114-12540000-00



114-12350000-00



114-12550000-00



114-12555500-00

Hauptleitungs-Abzweigklemmen, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3, mit Schnappbefestigung

Querschnitt 25mm²

- Zertifiziert nach VDE 0603-2, Ausführung „C“, AC 400 V, und nach DIN EN 60998, AC 1000 V bis 1 kHz, DC 1500 V
- Universal-Schnappbefestigung waagrecht und senkrecht für Tragschienen 35 mm nach EN 60715 (Art.-Nr. 114-1251... nur horizontale Befestigung)
- Isolierkörper aus hochkriechstromfestem Polyamid, Farbe: alle Polfarben
- Kontakte aus MS 58, mit hochgedrehten Klemmschrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt mit Pozidrive-Kombikreuzschlitz-Kopf

Farbe	Artikelnummer		Polzahl	Ausführung Querschnitt mm ²	Gewicht 100 Stück ca. kg	VE Stück
grau	114-12510000-00		1	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
schwarz	114-12510200-00		1	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
rot	114-12510400-00		1	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
grün-gelb	114-12510600-00		1	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
blau	114-12510700-00		1	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
braun	114-12510900-00		1	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	6,00	4/100
grau	114-12310000-00		1	8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	13,10	2/100
schwarz	114-12310200-00		1	8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	13,10	2/100
rot	114-12310400-00		1	8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	13,10	2/100
grün-gelb	114-12310600-00		1	8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	13,10	2/100
blau	114-12310700-00		1	8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	13,10	2/100
braun	114-12310900-00		1	8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	13,10	2/100
grau	114-12520000-00		2	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	11,80	4/100
blau, grün-gelb	114-12526700-00		2	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	11,80	4/100
schwarz-rot	114-12522400-00		2	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	11,80	4/100
grau	114-12530000-00		3	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	17,50	2/50
grau	114-12540000-00		4	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	23,30	2/50
grau	114-12350000-00		4	3 Pole mit je 4 Klemmst. 1,5 – 25 mm ² und 1 Pol mit 8 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ²	23,30	2/50
grau	114-12550000-00		5	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	29,00	1/25
grau, blau, grün-gelb	114-12556700-00		5	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	29,00	1/25
Polfarben	114-12555500-00		5	4 Klemmstellen 1,5 – 25 mm ² je Pol	29,00	1/25

Alle Pole und alle Farben kombinierbar